

JAC

BETTER PRODUCT
BETTER LIFE

N200S E5A N250S E5A N360S E5(ĐTLX)



ĐỘNG CƠ MẠNH MẼ TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU

1. Động cơ JAC Engine 2.2CTI mạnh mẽ, bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu.
2. Dung tích xi lanh 2183 cc
3. Công suất 95 / 3200 Kw(Vòng/phút)
4. Momen: 320 / 1600 ~ 2000 Nm(Vòng/phút)
5. Hệ thống phun nhiên liệu điện tử Bosch

ĐÈN LED CẢM BIẾN TỰ ĐỘNG

Đèn pha tự động + đèn chạy ban ngày + đèn sương mù. Đảm bảo an toàn lái xe



GƯƠNG CHIẾU HẬU CÓ Sưởi

Gương chiếu hậu được sưởi ấm để giải quyết vấn đề mờ mắt trong những ngày mưa và đảm bảo an toàn lái xe trong những ngày mưa một cách hiệu quả.

Gương chiếu hậu phía trước tiêu chuẩn đảm bảo không có điểm mù trong tầm nhìn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Ghi chú: Thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo cải tiến của nhà sản xuất mà không cần báo trước, mọi quyền giải thích thuộc về nhà sản xuất.

		N200S E5A			N250S E5A	N360S E5 (ĐTLX)
	ĐƠN VỊ	SÁT XI	THÙNG KÍN	THÙNG BẠT	THÙNG BẠT	THÙNG BẠT
THÔNG SỐ						
KÍCH THƯỚC						
Kích thước tổng thể (D x R x C)	mm	5965 x 1920 x 2260	6230 x 2100 x 2905	6225 x 2110 x 2905	6040 x 2110 x 2905	6220 x 1950 x 2820
Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C)	mm	-	4370 x 2005 x 1860	4370 x 1960 x 1880 / 680	4200 x 1960 x 1880 / 680	4370 x 1810 x 1770
Vệt bánh trước / sau	mm	1460 / 1425	1460 / 1425	1460 / 1425	1460 / 1425	1460 / 1425
Chiều dài cơ sở	mm	3365	3365	3365	3365	3365
Khoảng sáng gầm xe	mm	210	210	210	210	210
TRỌNG LƯỢNG						
Trọng lượng không tải	kg	2050	2850	2805	2550	2855
Tải Trọng	kg	-	1950	1995	2250	3600
Trọng lượng toàn bộ	kg	4995	4995	4995	4995	6650
Số chỗ ngồi		3	3	3	3	3
ĐỘNG CƠ						
Tên động cơ		HFC4DB3-2D				
Loại động cơ		Diesel, 4 kỳ, 4 xylanh thẳng hàng, làm mát bằng chất lỏng, tăng áp				
Hệ thống xử lý khí thải		Bộ tuần hoàn khí xả (EGR)				
Dung tích xi lanh	cc	2183				
Đường kính x hành trình piston	mm	86 x 94				
Công suất cực đại / tốc độ quay	Kw(Vòng/phút)	95 / 3200				
Mô men xoắn / tốc độ quay	Nm(vòng/phút)	320 / 1600 ~ 2000				
TRUYỀN ĐỘNG						
Ly hợp		Đĩa đơn ma sát khô, Thủy lực, trợ lực chân không				
Hộp số		Cơ khí, 05 tiến, 01 lùi				
HỆ THỐNG LÁI						
Loại cơ cấu lái, dẫn động, trợ lực		Trục vít – ê cu bi, Cơ khí, trợ lực thủy lực				
HỆ THỐNG PHANH						
Hệ thống phanh chính		Kiểu tang trống, dẫn động thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không, có trang bị hệ thống chống bó cứng bánh xe (ABS)				
Phanh đỗ		Kiểu tang trống, dẫn động cơ khí, tác động lên trực thứ cấp của hộp số				
Hệ thống phanh phụ		Phanh động cơ bằng đường khí xả				
HỆ THỐNG TREO						
Trước		Phụ thuộc / nhíp lá (4+0) / giảm chấn thủy lực				
Sau		Phụ thuộc / nhíp lá (4+2) / giảm chấn thủy lực				
LỚP XE						
Trước / sau		7.00-16 / DUAL 7.00-16				
HỆ THỐNG ĐIỆN + TIỆN ÍCH						
Ắc quy (Số lượng, điện áp, dung lượng)		02x12V - 70Ah				
Hệ thống điều hòa, Radio, USB		Có trang bị				
ĐẶC TÍNH						
Khả năng leo dốc	%	34,6	34,6	34,6	34,6	28,3
Bán kính quay vòng nhỏ nhất	m	7,56	7,56	7,56	7,56	7,56
Tốc độ tối đa	km/h	105	93	93	93	91
Dung tích nhiên liệu	lít	100	100	100	100	100





CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ HHT

Địa chỉ 1: 1691/3N, QL 1A, khu phố 3, Phường An Phú Đông, Quận 12, HCM.
Địa chỉ 2: Số 3, QL20, Thôn Phú Thạnh, Xã Hiệp Thanh, Tỉnh Lâm Đồng.
Hotline: 0988.026.999 | Email: otohht.vn@gmail.com
Website: www.otohht.com.vn



BẢNG MÀU TIÊU CHUẨN: TRẮNG BẠC XANH JAC * XANH JAC **

"Màu sắc có thể tùy chọn theo yêu cầu của khách hàng khi đáp ứng được điều kiện của Nhà sản xuất"