

JAC

BETTER PRODUCT
BETTER LIFE

N750 PLUS E5A



ĐỂ VẬN HÀNH - ĐẢM BẢO AN TOÀN

Xe được thiết kế và trang bị các tính năng để người lái có thể vận hành xe một cách dễ dàng, an toàn và thoải mái.



TIỆN ÍCH THÔNG MINH - TÍNH NĂNG HIỆN ĐẠI

Hệ thống ga tự động Cruise Control giúp người lái xe thoải mái hơn. Hệ thống phanh ABS giúp lái xe an toàn.

ĐỘNG CƠ MẠNH MẼ TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU

1. Động cơ YC4S170-50 mạnh mẽ, bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu.
2. Dung tích xi lanh 3767 cc
3. Công suất cực đại 125 / 2600 Kw(Vòng/phút)
4. Momen xoắn 585 / 1300 ~ 1800 Nm(Vòng/phút)



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Ghi chú: Thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo cải tiến của nhà sản xuất mà không cần báo trước, mọi quyền giải thích thuộc về nhà sản xuất.

N750 PLUS E5A				
	ĐƠN VỊ	SẮT XI	THÙNG KÍN	THÙNG BẠT
THÔNG SỐ				
KÍCH THƯỚC				
Kích thước tổng thể (D x R x C)	mm	8325 x 2200 x 3200	8400 x 2420 x 3380	8380 x 2420 x 3360
Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C)	mm	-	6200 x 2310 x 2110	6205 x 2280 x 750 / 2110
Vệt bánh trước / sau	mm	1680 / 1690	1680 / 1690	1680 / 1690
Chiều dài cơ sở	mm	4700	4700	4700
Khoảng sáng gầm xe	mm	200	200	200
TRỌNG LƯỢNG				
Trọng lượng không tải	kg	3720	5005	4825
Tải Trọng	kg	-	7100	7300
Trọng lượng toàn bộ	kg	12600	12300	12320
Số chỗ ngồi		3	3	3
ĐỘNG CƠ				
Tên động cơ		YC4S170-50		
Loại động cơ		Diesel, 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, làm mát bằng chất lỏng, tăng áp		
Hệ thống xử lý khí thải		Bộ phun Urê + Bộ xử lý xúc tác		
Dung tích xi lanh	cc	3767		
Đường kính x hành trình piston	mm	102 x 115		
Công suất cực đại / tốc độ quay	Kw(Vòng/phút)	125 / 2600		
Mô men xoắn / tốc độ quay	Nm(vòng/phút)	585 / 1300 ~ 1800		
TRUYỀN ĐỘNG				
Ly hợp		Đĩa đơn ma sát khô, thủy lực, trợ lực khí nén		
Hộp số		Cơ khí, 06 tiến, 01 lùi		
HỆ THỐNG LÁI				
Loại cơ cấu lái, dẫn động, trợ lực		Trục vít – ê cu bi, Cơ khí, trợ lực thủy lực		
HỆ THỐNG PHANH				
Hệ thống phanh chính		Kiểu tang trống, dẫn động khí nén 2 dòng, trợ lực chân không, có trang bị hệ thống chống bó cứng bánh xe (ABS)		
Phanh đỗ		Kiểu tang trống, dẫn động khí nén, lò xo tích năng		
Hệ thống phanh phụ		Phanh động cơ bằng đường khí xả		
HỆ THỐNG TREO				
Trước		Phụ thuộc / nhíp lá (8+0) / giảm chấn thủy lực		
Sau		Phụ thuộc / nhíp lá (10+10) / giảm chấn thủy lực		
LỚP XE				
Trước / sau		8.25R16 / DUAL 8.25-16		
HỆ THỐNG ĐIỆN + TIỆN ÍCH				
Ắc quy (Số lượng, điện áp, dung lượng)		(12V - 100Ah) x 02		
Hệ thống điều hòa, Radio, USB		Có trang bị		
ĐẶC TÍNH				
Khả năng leo dốc	%	31,5	32,2	32,3
Bán kính quay vòng nhỏ nhất	m	10,52	10,52	10,52
Tốc độ tối đa	km/h	89,34	89,34	88,94
Dung tích nhiên liệu	lít	210	210	210





CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ HHT

Địa chỉ 1: 1691/3N, QL 1A, khu phố 3, Phường An Phú Đông, Quận 12, HCM.
Địa chỉ 2: Số 3, QL20, Thôn Phú Thạnh, Xã Hiệp Thạnh, Tỉnh Lâm Đồng.
Hotline: 0988.026.999 | Email: otohht.vn@gmail.com
Website: www.otohht.com.vn



BẢNG MÀU TIÊU CHUẨN: TRẮNG BẠC XANH JAC * XANH JAC **

"Màu sắc có thể tùy chọn theo yêu cầu của khách hàng khi đáp ứng được điều kiện của Nhà sản xuất"