

JAC

BETTER PRODUCT
BETTER LIFE

N800 PLUS E5 N900 PLUS E5



ĐỘNG CƠ MẠNH MẼ TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU

1. Động cơ ANHUI CUMMINS B4.5EV210 mạnh mẽ, bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu.
2. Dung tích xi lanh 4460 cc
3. Công suất cực đại 154 / 2300 Kw(Vòng/phút)
4. Momen xoắn 740 / 1200 ~ 1800 Nm(Vòng/phút)
5. Hệ thống phun nhiên liệu điện tử Bosch

ĐÈN LED CẢM BIẾN TỰ ĐỘNG

Đèn pha tự động + đèn chạy ban ngày + đèn sương mù. Đảm bảo an toàn lái xe



GƯƠNG CHIẾU HẬU CÓ Sưởi

Gương chiếu hậu được sưởi ấm để giải quyết vấn đề mờ mắt trong những ngày mưa và đảm bảo an toàn lái xe trong những ngày mưa một cách hiệu quả.
Gương chiếu hậu phía trước tiêu chuẩn đảm bảo không có điểm mù trong tầm nhìn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Ghi chú: Thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo cải tiến của nhà sản xuất mà không cần báo trước, mọi quyền giải thích thuộc về nhà sản xuất.

		N800 PLUS E5			N900 PLUS E5	
	ĐƠN VỊ	SẮT XI	THÙNG KÍN	THÙNG BẠT	THÙNG KÍN	THÙNG BẠT
THÔNG SỐ						
KÍCH THƯỚC						
Kích thước tổng thể (D x R x C)	mm	9760 x 2360 x 3360	-	9930 x 2420 x 3440	-	9280 x 2420 x 3440
Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C)	mm	-	-	7630 x 2280 x 750 / 2150	-	7000 x 2280 x 750 / 2150
Vệt bánh trước / sau	mm	1920 / 1805	1920 / 1805	1920 / 1805	1920 / 1805	1920 / 1805
Chiều dài cơ sở	mm	5700	5700	5700	5700	5700
Khoảng sáng gầm xe	mm	230	230	230	230	230
TRỌNG LƯỢNG						
Trọng lượng không tải	kg	4330	-	5885	-	5705
Tải Trọng	kg	-	-	8300	-	9100
Trọng lượng toàn bộ	kg	15150	15150	14350	15150	15000
Số chỗ ngồi		3	3	3	3	3
ĐỘNG CƠ						
Tên động cơ		B4.5EV210				
Loại động cơ		Diesel, 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, làm mát bằng chất lỏng, tăng áp				
Hệ thống xử lý khí thải		Bộ phun Urê + Bộ xử lý xúc tác				
Dung tích xi lanh	cc	4460				
Đường kính x hành trình piston	mm	107 x 124				
Công suất cực đại / tốc độ quay	Kw(Vòng/phút)	154 / 2300				
Mô men xoắn / tốc độ quay	Nm(vòng/phút)	740 / 1200 ~ 1800				
TRUYỀN ĐỘNG						
Ly hợp		Đĩa đơn ma sát khô, thủy lực, trợ lực khí nén				
Hộp số		Cơ khí, 06 tiến, 01 lùi				
HỆ THỐNG LÁI						
Loại cơ cấu lái, dẫn động, trợ lực		Trục vít - ê cu bi, cơ khí và thủy lực				
HỆ THỐNG PHANH						
Hệ thống phanh chính		Kiểu tang trống, dẫn động khí nén 2 dòng, trợ lực chân không, có trang bị hệ thống chống bó cứng bánh xe (ABS)				
Phanh đỗ		Kiểu tang trống, dẫn động khí nén, lò xo tích năng				
Hệ thống phanh phụ		Phanh động cơ bằng đường khí xả				
HỆ THỐNG TREO						
Trước		Phụ thuộc / nhíp lá (09) / giảm chấn thủy lực				
Sau		Phụ thuộc / nhíp lá (09+07) / giảm chấn thủy lực				
LỚP XE						
Trước / sau		8.25R20 / DUAL 8.25-20				
HỆ THỐNG ĐIỆN + TIỆN ÍCH						
Ắc quy (Số lượng, điện áp, dung lượng)		(12V - 80Ah) x 02				
Hệ thống điều hòa, Radio, USB		Có trang bị				
ĐẶC TÍNH						
Khả năng leo dốc	%	30,8	30,8	31	30,8	29,5
Bán kính quay vòng nhỏ nhất	m	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43
Tốc độ tối đa	km/h	105	-	90,8	-	89,24
Dung tích nhiên liệu	lít	210	210	210	210	210





CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ HHT

Địa chỉ 1: 1691/3N, QL 1A, khu phố 3, Phường An Phú Đông, Quận 12, HCM.
Địa chỉ 2: Số 3, QL20, Thôn Phú Thạnh, Xã Hiệp Thạnh, Tỉnh Lâm Đồng.
Hotline: 0988.026.999 | Email: otohht.vn@gmail.com
Website: www.otohht.com.vn



BẢNG MÀU TIÊU CHUẨN:

- TRẮNG
- BẠC
- XANH JAC *
- XANH JAC **

"Màu sắc có thể tùy chọn theo yêu cầu của khách hàng khi đáp ứng được điều kiện của Nhà sản xuất"