

JAC

BETTER PRODUCT
BETTER LIFE



N200S PRO E5A N250S PRO E5A N350S PRO E5A



ĐỘNG CƠ MẠNH MẼ TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU

1. Động cơ AN HUI CUMMINS HFC4DE1-ID mạnh mẽ, bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu.
2. Dung tích xi lanh 2746 cc.
3. Công suất 112 / 3200 Kw(Vòng/phút)
4. Momen: 355 / 1800 ~ 2700 (Vòng/phút)
5. Hệ thống phun nhiên liệu điện tử Bosch

TỐI ƯU HOÁ HIỆU QUẢ VÀ GIẢM CHI PHÍ VẬN HÀNH

Xe được thiết kế và tối ưu hoá để đạt được hiệu suất vận hành tốt nhất mà không tốn nhiều chi phí.



THIẾT KẾ LINH HOẠT, PHÙ HỢP VỚI MỌI ĐỊA HÌNH

Thiết kế khung xe chắc chắn, lớp có độ bền cao, có khả năng vận hành trên nhiều loại địa hình khác nhau.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Ghi chú: Thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo cải tiến của nhà sản xuất mà không cần báo trước, mọi quyền giải thích thuộc về nhà sản xuất.

		N200S PRO E5A			N250S PRO E5A	N350S PRO E5A		
	ĐƠN VỊ	SẮT XI	THÙNG KÍN	THÙNG BẠT	THÙNG BẠT	SẮT XI	THÙNG KÍN	THÙNG BẠT
THÔNG SỐ								
KÍCH THƯỚC								
Kích thước tổng thể (D x R x C)	mm	5965 x 1920 x 2780	6280 x 2100 x 2900	6280 x 2110 x 2905	6280 x 2110 x 2830	5965 x 1920 x 2780	6280 x 2100 x 2850	6280 x 2100 x 2840
Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C)	mm	-	4460 x 2010 x 1850	4460 x 1960 x 680 / 1880	4460 x 1960 x 680 / 1770	-	4460 x 2010 x 1770	4460 x 1960 x 680 / 1770
Vệt bánh trước / sau	mm	1460 / 1425	1460 / 1425	1460 / 1425	1460 / 1425	1460 / 1425	1460 / 1425	1460 / 1425
Chiều dài cơ sở	mm	3365	3365	3365	3365	3365	3365	3365
Khoảng sáng gầm xe	mm	200	200	200	200	200	200	200
TRỌNG LƯỢNG								
Trọng lượng không tải	kg	2260	2900	2850	3080	2280	3110	3110
Tải Trọng	kg	-	1900	1950	2495	-	3495	3495
Trọng lượng toàn bộ	kg	4995	4995	4995	5770	6800	6800	6800
Số chỗ ngồi		3	3	3	3	3	3	3
ĐỘNG CƠ								
Tên động cơ		HFC4DE1-ID						
Loại động cơ		Diesel, 4 kỳ, 4 xylanh thẳng hàng, làm mát bằng chất lỏng, tăng áp						
Hệ thống xử lý khí thải		Bộ phun Urê + Bộ xử lý xúc tác						
Dung tích xi lanh	cc	2746						
Đường kính x hành trình piston	mm	93.5 x 100						
Công suất cực đại / tốc độ quay	Kw(Vòng/phút)	112 / 3200						
Mô men xoắn / tốc độ quay	Nm(vòng/phút)	355 / 1800 ~ 2700						
TRUYỀN ĐỘNG								
Ly hợp		Đĩa đơn ma sát khô, thủy lực, trợ lực chân không						
Hộp số		Cơ khí, 05 tiến, 01 lùi						
HỆ THỐNG LÁI								
Loại cơ cấu lái, dẫn động, trợ lực		Trục vít – ê cu bi, cơ khí, trợ lực thủy lực						
HỆ THỐNG PHANH								
Hệ thống phanh chính		Kiểu tang trống, dẫn động thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không, có trang bị hệ thống chống bó cứng bánh xe (ABS)						
Phanh đỗ		Kiểu tang trống, dẫn động cơ khí, tác động lên trực thứ cấp của hộp số						
Hệ thống phanh phụ		Phanh động cơ bằng đường khí xả						
HỆ THỐNG TREO								
Trước		Phụ thuộc / nhíp lá (3+0) / giảm chấn thủy lực						
Sau		Phụ thuộc / nhíp lá (5+6) / giảm chấn thủy lực						
LỚP XE								
Trước / sau		7.00R16 / DUAL 7.00-16						
HỆ THỐNG ĐIỆN + TIỆN ÍCH								
Ắc quy (Số lượng, điện áp, dung lượng)		(12V - 80Ah) x 02						
Hệ thống điều hòa, Radio, USB		Có trang bị						
ĐẶC TÍNH								
Khả năng leo dốc	%	40	42,7	42,7	36,7	30,9	30,9	30,9
Bán kính quay vòng nhỏ nhất	m	7,56	7,56	7,56	7,56	7,56	7,56	7,56
Tốc độ tối đa	km/h	108,6	106,8	106,8	105	99,9	99,9	99,9
Dung tích nhiên liệu	lít	100	100	100	100	100	100	100





CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ HHT

📍 Địa chỉ 1: 1691/3N, QL 1A, Khu phố 3, Phường An Phú Đông, Quận 12, HCM.

📍 Địa chỉ 2: Số 3, QL20, Thôn Phú Thạnh, Xã Hiệp Thạnh, Tỉnh Lâm Đồng.

☎ Hotline: 0988.026.999 | ✉ Email: otohht.vn@gmail.com

🌐 Website: www.otohht.com.vn



BẢNG MÀU TIÊU CHUẨN:

TRẮNG

BẠC

XANH JAC *

XANH JAC **

"Màu sắc có thể tùy chọn theo yêu cầu của khách hàng khi đáp ứng được điều kiện của Nhà sản xuất"